

L-ACOUSTICS 115XT HiQ



Ton- und Lichtfabrik
Mario Möller
Michaelsteiner Straße 29b
38889 Blankenburg

Telefon: 03944-623 26
Fax: 03944-35 18 07
Mail: info@tolifa.de
www.tolifa.de

Das High-End Modell der coaxialen Serie Neu im Bestand: L-ACOUSTICS 115XT HiQ

Die 115XT HiQ ist geeignet für Bühnenmonitoring und dezentrale FOH-Anwendungen. Sie überzeugt mit einer sehr hohen Unanfälligkeit gegen Rückkopplungen, aufgrund des radialen Abstrahlverhaltens von 50° und eines ausgewogenen Frequenzgang. Die HiQ ist ein aktiver 2-weg Lautsprecher und hat zwei feste Aufstellwinkel von 30° und 60° vertikal, daher ist es möglich sie für kurze Distanzen, aber auch weite Distanzen zu nutzen. Sie ist für die Hochständermontage geeignet, kann aber auch geflogen werden. Die HiQ verfügt über einen 3" Kompressionstreiber, welcher coaxial zu einem 15" Basslautsprecher angeordnet ist. Als Endstufe wird die LA8 genutzt. Es handelt sich um einen kompakten Monitor mit dezentem Erscheinungsbild. Dank der konstanten Direktivität im Direktschallfeld, werden die akustischen Eigenschaften im Diffusschallfeld nicht verschlechtert und es ergibt sich ein homogeneres Klangbild.



Produktinformationen:

- Abstrahlwinkel 50° Radial
- Maximaler Schallpegel 139,5dB
- Frequenzbereich 65Hz – 20kHz
- mit SB18 Erweiterung bis 32Hz möglich
- Belastbarkeit RMS: bis zu 450 W^{zen}
- Anschlüsse: 2x4-pin SpeakON
- Rückkopplungsunanfälligkeit als Monitor
- Abmaße: 365 x 580 x 440 mm (H x B x T)
- Gewicht: 28,5 kg